

DRUCKER-INSTALLATION FÜR DS-WIN


Version: 1.3



1.1. Voraussetzungen für das Drucken mit DS-Win:

- Bei Matrixdruckern, die über den Parallelport angeschlossen sind, kommt es immer wieder zu fehlerhaften Ausdrucken. Dies tritt dann auf, wenn im BIOS des Rechners für den Parallelport bestimmte Druck-Modi eingestellt sind. Um korrekt drucken zu können, sollte deshalb bei Matrixdruckern der **Standard-Print-Modus** (nicht ECP oder EPP) im Rechner-Setup (BIOS) eingestellt sein.
- **Wenn Sie in einem Netzwerk arbeiten, ist folgendes zu beachten:**

Wenn auch von anderen Stationen im Netzwerk auf einen lokalen Drucker einer Station zugegriffen werden soll, muss in den Eigenschaften der LAN-Verbindung die **Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke** aktiviert sein.



- Unter Windows 10 ist folgende Einstellung zu prüfen:

ACHTUNG: Ab Windows 10 - Version 1511 (Build 10586) gibt es die Möglichkeit über das „Windows 10-Menü - Einstellungen - Geräte - Standarddrucker von Windows verwalten“ zu lassen. Falls aktiviert, wird der zuletzt verwendete Drucker zum Standarddrucker. Dieser Schalter sollte auf „Aus“ gesetzt werden, da ansonsten Performanceprobleme im DS-Win die Folge sein könnten und/oder der Ausdruck ggf. nicht auf dem erwarteten Drucker erfolgt.


1.2. Lokaler Drucker

1.2.1. Installation eines lokalen Druckers unter Windows 7 / 8.x / 10


Drucker haben unterschiedliche Installationsroutinen. Lesen Sie hierzu bitte die Hinweise in Ihrem Druckerhandbuch.

Wenn Sie einen neuen Drucker angeschlossen haben und anschließend den Computer einschalten wird in der Regel der Hardware-Assistent gestartet. Installieren Sie den Drucker wie durch den Druckerassistenten vorgeschlagen.

Unter Windows 7:



Unter Windows 8.x /10:



Dabei ist zu beachten, dass ein **lokaler Drucker** hinzugefügt wird.

In der Regel wird der Drucker als Standarddrucker übernommen. Gibt es mehrere lokale Drucker an dem Computer, müssen Sie sich für einen Standarddrucker entscheiden.

1.2.2. Einbinden eines lokalen Druckers ins DS-Win

Bitte starten Sie das DS-Win. Wählen Sie sich ein Formular und klicken auf das kleine Druckersymbol, das sich rechts neben dem Button **Drucken** befindet.

Im folgenden Fenster steht nun dieser neu installierte Drucker zur Verfügung. Wird dieser Drucker im Punkt **Drucker einstellen** ausgewählt, ist dieser von nun an für das Formular eingestellt, wenn es beim Verlassen des Dialogs bestätigt wird.


1.3. Netzwerkdrucker

1.3.1. Installation von Netzwerk-Druckern unter Windows 7 / 8.x / 10

Voraussetzung:


Es muss an einem Rechner im Netzwerk ein lokaler Drucker gemäß Punkt 1.2.1. installiert sein.

Der installierte lokale Drucker muss freigegeben sein. In den Eigenschaften des Druckers unter **Freigabe** ist dies einzustellen.




Dieser freigegebene lokale Drucker muss nun **auf den anderen Stationen als Netzwerkdrucker installiert werden.**

Unter Windows 7:



Unter Windows 8.x / 10:



Im obigen Dialog muss also **Einen Netzwerkdrucker hinzufügen** gewählt werden.

1.3.2. Einbinden eines Netzwerkdruckers im DS-Win

Auf jeder Arbeitsstation wird der Drucker wie unter Punkt 1.2.2. beschrieben, ins DS-Win eingebunden.

Die unterschiedlichen Farben der Drucker:

- Rot:** Der lokale installierte Standarddruckertreiber.
- Schwarz:** Die lokalen installierten Druckertreiber, die nicht als Standarddrucker definiert sind.
- Blau:** Die Druckertreiber der anderen Arbeitsstationen.

1.4. Drucken über Druckaufträge im DS-Win

Hinweis!

Die Dampsoft-Druckaufträge haben nichts mit der Windows-Druckerfreigabe und somit nichts mit dem Netzwerkdruck zu tun.

Voraussetzung: Es muss an dem Rechner im Netzwerk, an dem der Druckauftrag ankommen soll, ein lokaler Drucker gemäß Punkt 1.2.1. installiert sein.


1.4.1. Installation eines lokalen Druckers

Installieren Sie einen lokalen Druckertreiber an den Stationen, an denen der Drucker nicht angeschlossen ist und von denen im DS-Win ein Druckauftrag versendet werden soll.

Dabei muss derselbe Druckername und Druckertreiber verwendet werden, wie an der Station, an der der Drucker tatsächlich installiert ist, gemäß Beschreibung Punkt 1.2.1 bzw. 1.2.2.

1.4.2. Einbinden eines Druckers für Druckaufträge im DS-Win

Sind die Drucker an den einzelnen Stationen installiert, ergeben sich im DS-Win-Druckfenster blaue Drucker-Einträge.



Wählen Sie hier den blau geschriebenen Drucker von der Station aus, an der der Drucker angeschlossen ist.

Ist ein solcher blauer Drucker ausgewählt, wird unter **Druck umleiten** automatisch **Druckauftrag** eingestellt.

Wenn Sie nun auf **Drucken** klicken, ist der Menüpunkt **Druckaufträge** an der Station mit dem tatsächlich angeschlossenen Drucker anwählbar und Sie sehen dort das gewünschte zu druckende Formular.

Auf diesem Wege können Sie alle Druckaufträge bearbeiten, d.h. vorher die entsprechenden Formulare einlegen und nacheinander die Druckaufträge abarbeiten.

1.4.3. Hinweis zum Drucken über Druckaufträge unter Windows 7 / 8.x / 10 mit USB-Druckern

Auf den Computern an denen nur der Druckertreiber installiert ist, nicht aber der Drucker tatsächlich angeschlossen ist, erkennt Windows, dass der Drucker nicht vorhanden ist und schaltet ihn offline. Dadurch lässt sich im DS-Win nicht über Druckaufträge drucken.

Lösung:

Den lokalen Druckertreiber, an dem kein Drucker angeschlossen ist, auf LPT1 stellen und wieder in den Treibereigenschaften "online stellen".

DAMPSOFT GmbH
Vogelsang 1
24351 Damp

T 04352 9171-16
F 04352 9171-90
info@dampsoft.de
www.dampsoft.de

**Pionier der Zahnarzt-Software.
Seit 1986.**



DAMPSOFT
Die Zahnarzt-Software